




EASIHOLD

INSTRUCCIONES DE USO

El método "Mezclar"

Para obtener los mejores resultados, utilícelo con temperaturas superiores a 10°C y sin precipitaciones. Asegúrese de que las piedras están completamente recubiertas pero no saturadas de producto. Las instrucciones que ve a continuación le permitirán obtener el mejor resultado.



Paso 1

Mezcle Easihold con las piedras en un cubo o mortero. 5 litros de Easihold es suficiente para aprox. 150 kg de piedras, o por volumen, 1:25 de Easihold en piedras.



Paso 2

Mezcle Easihold con las piedras hasta que estén recubiertas completamente. La mezcla puede hacerse con un mezclador de mortero o simplemente mezclando las piedras con una paleta o pala.



Paso 3

Vierta la mezcla de piedras e EASIHOLD- en una superficie permeable al agua. La profundidad total de las piedras tratadas con EASIHOLD debe ser de al menos 20 mm.




Paso 4

Presione las piedras firmemente con una paleta o una tabla. Una superficie plana y compacta asegura los mejores resultados.



Paso 5

Cualquier forma de precipitación reducirá la eficacia de EASIHOLD significativamente. Es importante que EASIHOLD se deje secar 48-72 horas en un ambiente cálido y seco.



El método "Regar"


Superficies: 6-8 m²

Puede esparcir EASIHOLD con una regadera. Asegúrese de utilizar una regadera que distribuya uniformemente el líquido EASIHOLD sobre las piedras. Este método es bastante sencillo, sin necesidad de utilizar material especializado y garantiza que las piedras queden bien recubiertas. Para obtener mejores resultados después de verter el producto, rastrille la piedra y vuelva a verter producto de nuevo.

El método 'Spray'

Superficies: 12-14 m²

EASIHOLD puede pulverizarse con un pulverizador a presión estándar. Este método limita la penetración en la capa inferior de las piedras. Por eso se recomienda para superficies grandes, aunque no proporciona un acabado tan firme como los otros métodos. Recomendamos este método sólo para uso decorativo. Para obtener mejores resultados después de pulverizar, rastrille la piedra y vuelva a pulverizar.



Recomendamos aplicar 2 capas de Easihold si se utiliza el método "Regar" o "Spray" para obtener los mejores resultados.

Condiciones meteorológicas		Atención
Temperatura	Mínimo 10°C, no hay máximo.	EASIHOLD no se seca a bajas temperaturas y se diluirá por las heladas hasta el punto de no secarse y agarrarse correctamente.
Humedad y rocío	Evitar el riesgo de dilución por lluvia, rocío y humedad.	Una humedad elevada (90%+), lluvia, rocío y las heladas diluyen EASIHOLD durante la fase de secado y las piedras no se adhieren correctamente. Requiere 48-72 horas de condiciones cálidas y secas.
Capa base		
Para tránsito de personas ligero	Proporcione una capa base compacta permeable.	EASIHOLD es de base acuosa para proteger el medio ambiente. Si las piedras tratadas con EASIHOLD se sumergen en agua durante más de 24 horas, se desprenderán.
Para aplicación decorativa	Proporcione una capa base permeable.	
Tipo de grava/ canto rodado		
Grava (angular)	hasta 16mm.	Exceder el margen de tamaños implica menos puntos de contacto y menor resistencia. Las piedras muy pequeñas (<2mm) no pueden adherirse.
Canto rodado (redondo)	hasta 6mm.	
Grosor de capa con Easihold		
Para todos los usos	20 mm aprox	EASIHOLD sólo puede pegar hasta unos 20 mm. Así que las capas más profundas no se adhieren a la capa superior.
Cobertura		
Mezclar	1 litro es suficiente para 30-50kg de piedras	Con EASIHOLD, es importante tanto no sobresaturar como no quedarse corto en la cobertura de las piedras. Intente seguir estas directrices al pie de la letra.
Colocación		
Mezclar	Al colocar las piedras, puede espacirlas y compactarlas con una tabla de madera o con una pala o paleta.	Este es el método de aplicación más fuerte y lo recomendamos para zonas por las que vaya a haber mucho tránsito de personas.
Para tránsito de personas ligero	Es importante que la superficie esté compactada, plana y lisa.	Las piedras que sobresalen pueden soltarse y causar puntos débiles.
Para aplicación decorativa	Es posible mantener una superficie lisa si no es necesario pisar las piedras.	