

## Het huren van de RentalBox

### Hoe werkt het?

U huurt de RentalBox Bestrating eenvoudig voor een huurperiode van 7 dagen. Voor het vervoer hoeft u zelf helemaal niets te doen, wij leveren de Box mee met uw tuinmaterialen en komen hem na 7 dagen weer ophalen!

### Levering en retour

- U ontvangt een bericht als de RentalBox de volgende werkdag bij u geleverd wordt en ook weer als deze opgehaald wordt.
- Zorg dat u aanwezig bent bij levering en ophalen van de RentalBox.
- De 7 dagen huurperiode worden geteld vanaf de dag ná levering.
- U betaalt bij bestelling een borgsom van €150 voor de RentalBox. Deze krijgt u binnen 5 werkdagen teruggestort nadat de materialen in goede staat terugkeren.
- Zorg dat op de ophaaldag de materialen schoon en volgens instructies in de box geplaatst zijn zodat de transporteur de box direct kan inladen.
- Lees voor alle informatie rondom de levering onze [Transport & Leveringspagina](#).

### Aandachtspunten en veiligheidswaarschuwingen

Bekijk de instructievideo's op de webshop en lees de veiligheidsinstructies op de materialen zelf alvorens van start te gaan. Bescherm de materialen tegen diefstal. Laat de materialen nooit onbeheerd achter en bewaar de materialen en de container op een afgesloten plek.

### Gebruik steenknipper

- De steenknipper is geschikt voor een maximale steenbreedte van 33 cm en een dikte van 2,6 cm tot 14 cm.
- De steenknipper is niet geschikt voor het knippen van grindtegels.

### Gebruik trilplaat Zandbed aantrillen

- De trilplaat is geschikt voor het aantrillen van een zandbed tot 20 cm dik. Zorg hierbij dat het zand droog is.

### Bestrating aantrillen

- De trilplaat is alleen geschikt voor het aantrillen van klinkers en betontegels met een minimale dikte van 4 cm. De trilplaat is niet geschikt voor het aantrillen van natuursteen, dunne tegels en siertegels zoals keramiek.
- Oppassen met strakke (ongetrommelde) bestrating. Deze zijn extra gevoelig voor beschadigingen bij het trillen.
- Voor het afrillen is het belangrijk om de bestrating in te vegen met invezgand of brekerzand tot alle voegen goed gevuld zijn. Vervolgens goed schoon vegen.
- Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging van de bestrating. Test alvorens u het gehele oppervlak aantrilt op een stukje uit het zicht of er beschadiging ontstaat. Controleer regelmatig het aangetrilde oppervlak op breuken en krassen terwijl u aan het trillen bent.

### Veiligheidswaarschuwingen

- De materialen mogen alleen bediend worden door personen van 18 jaar of ouder.
- Maak tijdens het gebruik van deze machines altijd gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, oorkappen, handschoenen en veiligheidsschoenen), dit is wettelijk verplicht! Heeft u nog geen persoonlijke beschermingsmiddelen, dan kunt u deze eenvoudig toevoegen aan uw bestelling in de winkelwagen.
- Bij korte pauze's en tijdens tanken de motor afzetten. Tijdens tanken zijn roken en open vuur verboden. Morsen van benzine direct opruimen.
- Bij werken in afgesloten ruimten zorgen voor voldoende ventilatie.
- Pas op voor kantelen bij werken op taluds, slootkanten, kuilen en dergelijke. De maximale hellingshoek is 20-25 graden.

